

HADICE PRO ČIŠTĚNÍ LMD

(dříve AC 107)

Použití:

- ☑ Pro přepravu páry a horké vody pro čisticí účely i pro dopravu tekutých potravin - mléka, mléčných výrobků.
- ☑ Použití v mlékárnách, v závodech masného průmyslu a v potravinářském průmyslu

Norma/standard:

- ☑ BgVV XXI:2002 (Kat.2), FDA.

Upozornění:

- ☑ Při použití čisticích prostředků dodržujte informace, přiložené na konci katalogu.



Pracovní teplota: -35 °C / +95 °C horká voda / +164 °C nasycená pára.

Bezpečnostní faktor: pára: 10 : 1, horká voda: 3,15 : 1 .

Duše: EPDM, bílá, hladká, potravinářská jakost, teplotě a čisticím prostředkům odolná.

Výztuž: textilní vložka, ovin.

Obal: EPDM, modrý, oděru-, omezeně tukům a olejům odolný, otisk textilu na povrchu.

Značení: průběžný bílý pásek:

„SEMPERIT S LMD - EPDM Lebensmittel/Dampf/ Food/Steam PN 6 bar 164°C Dampf“

Číslo výrobku	Vnitřní DN		Tloušťka stěny v mm	Vnější DN v mm	Pracovní tlak bar (max)		Výztuž počet	Poloměr ohybu v mm min	Hmotnost ca. kg/m	Délka svitku max. m
	mm	Inch			pára	horká voda				
48245 1360	13,0	1/2	6,0	25,0	6	18	2	90	0,42	40
48245 1660	16,0	5/8	6,0	28,0	6	18	2	100	0,50	40
48245 1955	19,0	3/4	5,5	30,0	6	18	2	120	0,63	40
48245 2565	25,0	1	6,5	38,0	6	18	2	160	0,88	40
48245 3270	32,0	1 1/4	7,0	46,0	6	18	2	200	1,20	40
48245 3880	38,0	1 1/2	8,0	54,0	6	18	4	240	1,63	40
48245 5185	51,0	2	8,5	68,0	6	18	4	310	2,12	40

* = Skladová polo ka. Aktuální stav skladu: www.semperit.at/index_semperflex.html

Důležité pokyny: tento katalog byl pečlivě propracován, abychom rozsáhle mohli poradit našim zákazníkům. Údaje odpovídají aktuálnímu stavu techniky, jsou výsledkem dlouhodobých pokusů a zkoušek resp. jsou založeny na údajích o odolnosti podle ISO 7620-1986 (E) pro uvedená média. Individuální podmínky pro použití ovlivňují použití každého produktu, takže tyto mohou nabídnout pouze tu bezpečnost, která může být očekávána na základě našich údajů v písemné informaci o produktu. Při nesprávném používání jako stlačení, natření, natažení, zatěžování nepovolenými médii nemůže být počítáno s bezpečností. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307: 1995, pokud není specifikováno jinak.

Nebezpečí poškození! Před použitím nových, resp. neodzkoušených médií nebo před použitím v oblastech použití, které nejsou podchytceny v informaci o produktu, je nutno zajistit písemnou informaci ze strany odborného prodejce nebo uživatelského technika firmy SEMPERIT. Všechny hadice musí být pravidelně testovány na jejich provozní bezpečnost. Při poškozeních, zvláště na povrchu hadice, musí být hadice z bezpečnostních důvodů vyměněna! Právo změny vyhrazeno!