

HADICE NA OCHRANU KABELŮ

DKS

(dříve CC 000)

Použití:

- Ⓢ Hadice se používá jako kabelová ochrana pro aplikace, u kterých nejsou potřebné zvláštní elektrické izolační vlastnosti.
- Ⓢ Ideální pro přenosné přístroje ve svařovací technice.



Pracovní teplota: -35 °C / + 100 °C

Duše: pryží impregnovaná textilní vložka.

Výztuž: žádná.

Obal: SBR, černý, oděru- a ozonuvzdorný, otisk textilu na povrchu.

Značení: žádná.

| Číslo výrobku | Vnitřní DN | | Tloušťka stěny v mm | Vnější DN v mm | Hmotnost ca. kg/m | Délka svitku max. m |
|---------------|------------|-------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| | mm | Inch | | | | |
| 48314 1615 | 16,0 | 5/8 | 1,5 | 19,0 | 0,09 | 40 |
| 48314 1815 | 18,0 | | 1,5 | 21,0 | 0,10 | 40 |
| 48314 1915 | 19,0 | 3/4 | 1,5 | 22,0 | 0,11 | 40 |
| 48314 2015 | 20,0 | | 1,5 | 23,0 | 0,12 | 40 |
| 48314 2215 | 22,0 | 7/8 | 1,5 | 25,0 | 0,14 | 40 |
| 48314 2515 | 25,0 | 1 | 1,5 | 28,0 | 0,15 | 40 |
| 48314 2815 | 28,0 | | 1,5 | 31,0 | 0,18 | 40 |
| 48314 3015 | 30,0 | | 1,5 | 33,0 | 0,19 | 40 |
| 48314 3215 | 32,0 | 1 1/4 | 1,5 | 35,0 | 0,20 | 40 |
| 48314 3515 | 35,0 | 1 3/8 | 1,5 | 38,0 | 0,22 | 40 |
| 48314 3815 | 38,0 | 1 1/2 | 1,5 | 41,0 | 0,24 | 40 |
| 48314 4015 | 40,0 | | 1,5 | 43,0 | 0,26 | 40 |
| 48314 4215 | 42,0 | | 1,5 | 45,0 | 0,28 | 40 |
| 48314 4515 | 45,0 | | 1,5 | 48,0 | 0,29 | 40 |
| 48314 4815 | 48,0 | | 1,5 | 51,0 | 0,31 | 40 |
| 48314 5115 | 51,0 | 2 | 1,5 | 54,0 | 0,33 | 40 |

* = Skladová položka. Aktuální stav skladu: www.semperit.at/index_semperflex.html

Důležité pokyny: tento katalog byl pečlivě propracován, abychom rozsáhle mohli poradit našim zákazníkům. Údaje odpovídají aktuálnímu stavu techniky, jsou výsledkem dlouhodobých pokusů a zkoušek resp. jsou založeny na údajích o odolnosti podle ISO 7620-1986 (E) pro uvedená média. Individuální podmínky pro použití ovlivňují použití každého produktu, takže tyto mohou nabídnout pouze tu bezpečnost, která může být očekávána na základě našich údajů v písemné informaci o produktu. Při nesprávném používání jako stlačení, natržení, natažení, zatěžování nepovolenými médii nemůže být počítáno s bezpečností. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307: 1995, pokud není specifikováno jinak.

Nebezpečí poškození! Před použitím nových, resp. neodzkoušených médií nebo před použitím v oblastech použití, které nejsou podchyceny v informaci o produktu, je nutno zajistit písemnou informaci ze strany odborného prodejce nebo uživatelského technika firmy SEMPERIT. Všechny hadice musí být pravidelně testovány na jejich provozní bezpečnost. Při poškozeních, zvláště na povrchu hadice, musí být hadice z bezpečnostních důvodů vyměněna!
Právo změny vyhrazeno!

POTRAVINY
ABRASIVNÍ
HADICE
OLEJE
DOPRAVNÍ
PROSTŘEDKY
PÁRA A HORKÁ
VODA
CHEMIKÁLIE
VODA
VZDUCH
PLYNY
SIGMA
TECHNICKÉ
LISTY