

HADICE PRO ČIŠTĚNÍ LM3

Použití:

- Pro čisticí potřeby mlékáren, potravinářských závodů a závodů masného průmyslu. Použitelná jako hadice pro páru, horkou a studenou vodu.
- Pro přepravu tekutých potravin, hlavně mléka a mlékárenských výrobků, stejně jako živočišných a rostlinných tuků.

Norma/standard:

- BgW XXI:2002 (Kat.2)

Upozornění:

- Pro trvalé použití pro páru doporučujeme naše DS1, DS2/DSE nebo DS3.
- Velmi dobrá odolnost proti mnoha agresivním čisticím prostředkům. Při použití čisticích prostředků dodržujte informace, přiložené na konci katalogu.



Pracovní teplota: -35 °C / +95 °C pro horkou vodu/ +164°C pro nasycenou páru.

Bezpečnostní faktor: pára: 10 : 1, horká voda: 3,15 : 1.

Duše: NBR, bílá, hladká, potravinářská jakost, odolná tukům a olejům.

Výztuž: textilní vložka, ovin.

Obal: NVC, modrý, tukům a olejům odolná, otisk textilu na povrchu.

Značení: průběžný bílý pásek:

„SEMPERIT S LM3 - NBR Lebensmittel/Dampf/Food/Steam PN 6 bar 164°C Dampf“.

Číslo výrobku	Vnitřní DN		Tloušťka stěny v mm	Vnější DN v mm	Pracovní tlak v bar (max)		Výztuž počet	Poloměr ohybu v mm min	Hmotnost ca. kg/m	Délka svitku max. m
	mm	Inch			pára	horká voda				
48244 1350*	13,0	1/2	5,0	23,0	6	18	2	80	0,38	40
48244 1650*	16,0	5/8	5,0	26,0	6	18	2	95	0,44	40
48244 1960*	19,0	3/4	6,0	31,0	6	18	2	115	0,62	40
48244 2570*	25,0	1	7,0	39,0	6	18	2	150	0,91	40
48244 3270*	32,0	1 1/4	7,0	46,0	6	18	2	195	1,10	40
48244 3890*	38,0	1 1/2	9,0	56,0	6	18	2	230	1,65	40
48244 4090*	40,0		9,0	58,0	6	18	2	240	1,70	40
48244 4590	45,0		9,0	63,0	6	18	2	280	1,90	40
48244 5010*	50,0		10,0	70,0	6	18	2	300	2,35	40
48244 6512*	65,0		12,0	89,0	6	18	4	390	3,70	40
48244 7512	75,0		12,0	99,0	6	18	4	450	4,10	40

* = Skladová polo ka. Aktuální stav skladu: www.semperit.at/index_semperflex.html

Důležité pokyny: tento katalog byl pečlivě propracován, abychom rozsáhle mohli poradit našim zákazníkům. Údaje odpovídají aktuálnímu stavu techniky, jsou výsledkem dlouhodobých pokusů a zkoušek resp. jsou založeny na údajích o odolnosti podle ISO 7620-1986 (E) pro uvedená média. Individuální podmínky pro použití ovlivňují použití každého produktu, takže tyto mohou nabídnout pouze tu bezpečnost, která může být očekávána na základě našich údajů v písemné informaci o produktu. Při nesprávném používání jako stlačení, natření, natažení, zatěžování nepovolenými médii nemůže být počítáno s bezpečností. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307: 1995, pokud není specifikováno jinak.

Nebezpečí poškození! Před použitím nových, resp. neozkoušených médií nebo před použitím v oblastech použití, které nejsou podchyceny v informaci o produktu, je nutno zajistit písemnou informaci ze strany odborného prodejce nebo uživatelského technika firmy SEMPERIT. Všechny hadice musí být pravidelně testovány na jejich provozní bezpečnost. Při poškozeních, zvláště na povrchu hadice, musí být hadice z bezpečnostních důvodů vyměněna!
Právo změny vyhrazeno!