

HADICE PRO ČIŠTĚNÍ LMH

Použití:

- ☑ Vhodná pro čisticí a mycí práce v mlékárnách, potravinářských závodech a papírnách, kde je zapotřebí mobilní hadice pro vyšší tlak a vyšší teplotu do + 95 °C.

Norma/standard:

- ☑ BgVV XXI:2002 (Kat.2), FDA

Upozornění:

- ☑ Nevhodná pro použití čisté páry.
- ☑ Při použití čisticích prostředků dodržujte informace, přiložené na konci katalogu.
- ☑ Bílý obal lze obdržet na základě poptávky.



Pracovní teplota: -35 °C / +95 °C
krátkodobě až do +130 °C

Bezpečnostní faktor: 4 : 1

Duše: EPDM, bílá, hladká, potravinářská jakost, teplotě a čisticím prostředkům odolná

Výztuž: textilní vložka, ovin

Obal: EPDM, modrý, oděru- a podmíněně tukům a olejům odolný, otisk textilu na povrchu.

Značení: průběžný bílý pásek:

„SEMPERIT S LMH - EPDMyyy
Lebensmittel/Heißwasser Food/Hot Water PN 10 bar“.

Číslo výrobku	Vnitřní DN		Tloušťka stěny v mm	Vnější DN v mm	Pracovní tlak bar (max)	Výztuž počet	Poloměr ohybu v mm min	Hmotnost ca. kg/m	Délka svitku max. m
	mm	Inch							
48243 1345	13,0	1/2	4,5	22,0	10	2	90	0,30	40
48243 1650	16,0	5/8	5,0	26,0	10	2	100	0,42	40
48243 1955	19,0	3/4	5,5	30,0	10	2	120	0,51	40
48243 2565	25,0	1	6,5	38,0	10	2	160	0,78	40
48243 3280	32,0	1 1/4	8,0	48,0	10	2	220	1,20	40
48243 3885	38,0	1 1/2	8,5	55,0	10	2	250	1,50	40
48243 5190	51,0	2	9,0	69,0	10	4	320	2,10	40
48243 6312	63,5	2 1/2	12,7	89,0	10	4	410	3,50	40
56243 7612	76,0	3	12,5	101,0	10	4	460	4,15	40
56243 0015	102,0	4	15,0	132,0	10	4	530	6,70	40

* = Skladová polo ka. Aktuální stav skladu: www.semperit.at/index_semperflex.html

Důležité pokyny: tento katalog byl pečlivě propracován, abychom rozsáhle mohli poradit našim zákazníkům. Údaje odpovídají aktuálnímu stavu techniky, jsou výsledkem dlouhodobých pokusů a zkoušek resp. jsou založeny na údajích o odolnosti podle ISO 7620-1986 (E) pro uvedená média. Individuální podmínky pro použití ovlivňují použití každého produktu, takže tyto mohou nabídnout pouze tu bezpečnost, která může být očekávána na základě našich údajů v písemné informaci o produktu. Při nesprávném používání jako stlačení, natržení, natažení, zatěžování nepovolenými médii nemůže být počítáno s bezpečností. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307: 1995, pokud není specifikováno jinak.

Nebezpečí poškození! Před použitím nových, resp. neozkoušených médií nebo před použitím v oblastech použití, které nejsou podchyceny v informaci o produktu, je nutno zajistit písemnou informaci ze strany odborného prodejce nebo uživatelského technika firmy SEMPERIT. Všechny hadice musí být pravidelně testovány na jejich provozní bezpečnost. Při poškozeních, zvláště na povrchu hadice, musí být hadice z bezpečnostních důvodů vyměněna!
Právo změny vyhrazeno!