

UNIVERZÁLNÍ HADICE

MP 20 EPDM

Použití:


- Univerzální vysoce ohebná hadice s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům
- Hadice k použití pro vodu a vzduch, s doporučením pro řadu dalších průmyslových a zemědělských chemikálií

Vlastnosti:

- Duše a obal z EPDM odolává vysokým teplotám, slunečnímu záření, ozonu a povětrnostním podmínkám
- Textilní výztuž zajišťuje vysokou ohebnost a odolnost proti zalomení
- Bezpečná proti elektrickým šokům na základě elektricky vodivého obalu a duše.
Elektrovodivost $R < 10^6 \text{ Ohm}$

Upozornění:

- Při nejasnostech ve vztahu k použití kontaktujte technické oddělení výrobce.



Pracovní teplota: $-40^\circ\text{C} / +95^\circ\text{C}$
krátkodobě až do 110°C

Bezpečnostní faktor: 4 : 1

Duše: EPDM, černá, hladká, elektricky vodivá.

Výztuž: textilní příze, ovin.

Obal: EPDM, černý, hladký, elektricky vodivý, odolný ozonu a povětrnostním podmínkám.

Značení: modré podélné pruhy, průběžné značení bílou barvou:

"SEMPERIT S MP 20-EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR DN"

Číslo výrobku	Vnitřní DN		Tloušťka stěny v mm	Vnější DN v mm	Pracovní tlak bar (max)	Výztuž počet	Poloměr ohybu v mm min	Hmotnost ca. kg/m	Délka svitku max. m
	mm	Inch							
68024 0635*	6,0	1/4	3,5	13,0	20	2	72	0,15	100
68024 0835*	8,0	5/16	3,5	15,0	20	2	96	0,18	100
68024 1035*	10,0	3/8	3,5	17,0	20	2	120	0,21	100
68024 1340*	13,0	1/2	4,0	21,0	20	2	156	0,30	100
68024 1640*	16,0	5/8	4,0	24,0	20	2	192	0,35	100
68024 1945*	19,0	3/4	4,5	28,0	20	2	225	0,47	50
68024 2550*	25,0	1	5,0	35,0	20	2	300	0,66	50
68024 3260*	32,0	1 1/4	6,0	44,0	20	4	384	0,95	50
68024 3860*	38,0	1 1/2	6,0	50,0	20	4	456	1,20	50

* = Skladová položka. Aktuální stav skladu: www.semperit.at/index_semperflex.html

Důležité pokyny: tento katalog byl pečlivě zpracován, abychom rozsáhle mohli poradit našim zákazníkům. Údaje odpovídají aktuálnímu stavu techniky, jsou výsledkem dlouhodobých pokusů a zkoušek resp. jsou založeny na údajích o odolnosti podle ISO 7620-1986 (E) pro uvedená média. Individuální podmínky pro použití ovlivňují použití každého produktu, takže tyto mohou nabídnout pouze tu bezpečnost, která může být očekávána na základě našich údajů v písemné informaci o produktu. Při nesprávném používání jako stlačení, natření, natažení, zatěžování nepovolenými médii nemůže být počítáno s bezpečností. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307: 1995, pokud není specifikováno jinak.

Nebezpečí poškození! Před použitím nových, resp. neodzkoušených médií nebo před použitím v oblastech použití, které nejsou podchyteny v informaci o produktu, je nutno zajistit písemnou informaci ze strany odborného prodejce nebo uživatelského technika firmy SEMPERIT. Všechny hadice musí být pravidelně testovány na jejich provozní bezpečnost. Při poškozeních, zvláště na povrchu hadice, musí být hadice z bezpečnostních důvodů vyměněna!
Právo změny vyhrazeno!