

HADICE PRO PLYNNÝ PROPAN-BUTAN

GPB

Použití:

- ☛ Flexibilní hadice pro dopravu plynného propan-butanu pro průmyslové využití.
- ☛ Pro plynové sporáky, ledničky, svítidla a průmyslové hořáky.

Upozornění:

- ☛ Hadice je nevhodná ke svařování a řezání.
- ☛ POZOR: dodržujte bezpodmínečně pracovní tlak.



Pracovní teplota: -30 °C / +70 °C

Bezpečnostní faktor: 3 : 1

Duše: NBR/SBR, černá, hladká.

Výztuž: textilní příze, ovin.

Obal: SBR/NR, oranžový, hladký.

Značení: průběžné značení černou barvou:
„Semperit S GPB Propan-Butan PN .. bar“.

Číslo výrobku	Vnitřní DN		Tloušťka stěny v mm	Vnější DN v mm	Pracovní tlak bar (max)	Výztuž počet	Poloměr ohybu v mm min	Hmotnost ca. kg/m	Délka svitku max. m
	mm	Inch							
68405 0535	5,0	3/16	3,5	12,0	12	2	50	0,15	50
68405 0640	6,0	1/4	4,0	14,0	24	2	60	0,20	50
68405 0632	6,3	1/4	3,2	12,7	12	2	63	0,17	50
68405 0835*	8,0	5/16	3,5	15,0	12	2	80	0,20	50
68405 1035*	10,0	3/8	3,5	17,0	12	2	100	0,24	50

* = Skladová položka. Aktuální stav skladu: www.semperit.at/index_semperfex.html

Důležité pokyny: tento katalog byl pečlivě zpracován, abychom rozsáhle mohli poradit našim zákazníkům. Údaje odpovídají aktuálnímu stavu techniky, jsou výsledkem dlouhodobých pokusů a zkoušek resp. jsou založeny na údajích o odolnosti podle ISO 7620-1986 (E) pro uvedená média. Individuální podmínky pro použití ovlivňují použití každého produktu, takže tyto mohou nabídnout pouze tu bezpečnost, která může být očekávána na základě našich údajů v písemné informaci o produktu. Při nesprávném používání jako stlačení, natržení, natažení, zatěžování nepovolenými médii nemůže být počítáno s bezpečností. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307: 1995, pokud není specifikováno jinak.

Nebezpečí poškození! Před použitím nových, resp. neodzkoušených médií nebo před použitím v oblastech použití, které nejsou podchyceny v informaci o produktu, je nutno zajistit písemnou informaci ze strany odborného prodejce nebo uživatelského technika firmy SEMPERIT. Všechny hadice musí být pravidelně testovány na jejich provozní bezpečnost. Při poškozeních, zvláště na povrchu hadice, musí být hadice z bezpečnostních důvodů vyměněna!
Právo změny vyhrazeno!